

# T819

## APLICAÇÃO

MISTO

## CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES



## MATRIZ DE APLICAÇÃO



O Firestone T819 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância.



### 1 RODAGEM COM DESENHO MISTO, BOA TRAÇÃO EM QUALQUER POSIÇÃO.

COMPOSTO DE RODAGEM ESPECIAL, RESISTÊNCIA A CORTES, PICOTAMENTOS E RACHADURAS.

SULCOS COM FORMATO APRIMORADO, MENOR RETENÇÃO DE PEDRAS E MAIOR DURABILIDADE DA CARÇA.

## MEDIDAS

| MEDIDA      | IC/SV     | CAPACIDADE LONAS | LARGURA ARO MEDIÇÃO (POL) | DÍAMETRO EXTERNO (MM) | LARGURA DA SECÃO (MM) | CAPACIDADE CARGA EIXO SIMPLES (KG) | CAPACIDADE CARGA EIXO DUPLO (KG) | PRESSÃO CARGA MÁXIMA (PSI) | PROF. DE SULCOS (MM) |
|-------------|-----------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 295/80R22.5 | 152/148 K | 16               | 8,25                      | 1068                  | 289                   | 7100                               | 12600                            | 123                        | 17,5                 |
| 10.00R20    | 146/143 K | 16               | 7,5                       | 1055                  | 270                   | 6000                               | 10900                            | 120                        | 15,5                 |
| 11.00R22    | 152/149 K | 16               | 8                         | 1134                  | 295                   | 7100                               | 13000                            | 120                        | 15,5                 |