



LIGHT S

Banda de rodagem diagonal de performance Benefit desenvolvida para veículos rodoviários e leves. Para uso em todas as posições em curtas e médias distâncias.



APLICAÇÃO

Veículos rodoviários e leves



CONFIGURAÇÃO

Todas as posições

MATRIZ DE APLICAÇÃO



**DESENHO MODERNO
E OTIMIZADO.**

**BOM DESEMPENHO EM ROTAS
DE CURTA E MÉDIA DISTÂNCIA.**

**INDICADA PARA
PNEUS DIAGONAIS.**

**VERSATILIDADE DE USO
EM QUALQUER POSIÇÃO DE
RODAGEM, APLICAÇÃO E
TIPO DE PISO.**



MEDIDAS
DE PNEUS



LARGURA
DA BANDA



PROFUNDIDA DE
SULCOS (MM)

205/75	R16	8.25	X20
215/75	R17,5	9.00	X20
225/65	R16	9.00	R20
6.50	X16	9	X 17,5
7.00	X16	10.00	R20
7.50	X16	10.00	X20
7.50	R16	11.00	X22

140 mm
150 mm
165 mm
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
215 mm

11,0 mm
11,0 mm
11,0 mm
13,0 mm
13,0 mm
13,0 mm
13,0 mm
13,0 mm